

ULTIMA 2 F5J – LONG TIPS 4M

Einstellwerte – Setup

			START	SPEED	CRUIZE	THERMAL	LANDUNG	INFO
Klappen	Null		0	-2.5	0	2.5		*
	Querruder zu Klappen	Hoch / runter	-7.5 (4)	-8 (4.5)	-7.5 (4)	-6.5 (3.5)	85°	
Querruder	Null		0	-2.5	0	2.5		**
		Hoch / runter	-22 (15)	-25 (18)	-22 (15)	-19 (13)	-9	
	Höhe	Hoch / runter	11 (-15)	12 (-15)	11 (-15)	10 (-15)	-8	***
	Seite		±32	±32	±32	±34		
	Querruder zu Seite		±20	±15	±18	±21		
Schwerpunkt CG [mm]	95-100							****

*Gemessen an der Wurzel, unten = positiv, oben = negativ

**Gemessen an Querruder Wurzel, unten = positiv, oben = negativ.

Bei Null liegen die Querruder in einer Linie mit den Klappen

***Hoch=positiv

****Schwerpunkt leichter LiPo: ~98mm / Schwerer LiPo ~96mm

Empfohlene Einstellwerte für den Ultima 2 mit langen Tragflächen

Die tatsächlichen Werte ihres Modells können von diesen Werten abweichen.

Je nach Modell, verbauten Komponenten, das fliegerische Können & Einsatzzweck, werden die Werte angepasst.

